

Tiroir plastique recyclable – PK18



INSTALLATION ET REMPLACEMENT SIMPLIFIES

Le tiroir plastique recyclable PK18 est livré prêt à l'emploi. Lorsque le produit filtrant est consommé, il suffit de le remplacer par un nouveau tiroir, sans outillage particulier. Le tiroir plastique recyclable PK18 s'installe et se retire facilement des rails du caisson de filtration.

Le PK18 est pré-rempli à l'usine PURAFIL de la charge filtrante choisie par le client. Chaque module est emballé dans un sac plastique protecteur.

FABRICATION RIGIDE ET DURABLE

Le PK18 est conçu en plastique polystyrène, capable de supporter les variations climatiques et environnementales. La rigidité des matériaux élimine les risques de déformation et donc la formation d'un passage d'air préférentiel. Ceci garanti une efficacité maximum durant toute la vie de la charge filtrante.

FACILITE DE MANIPULATION

Chaque tiroir PK18 est conçu comme 2 unités, rendant le tiroir plus facile à manutentionner.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le tiroir plastique recyclable PK18 est composé de plastique 100% recyclable. La charge filtrante contenue dans le PK18 est non toxique et sans danger.

RECYCLAGE :

Lors du recyclage d'un tiroir PK18, la charge filtrante doit préalablement être mise au rebut. Le PK18 vide peut alors être remis dans un centre de retraitement local. Il est recommandé de se conformer aux législations locales pour le recyclage d'un tiroir avec charge filtrante.

TYPE D'APPLICATIONS :

- Débit d'air : conçu pour des débits jusqu'à 1,27m/sec pour un tiroir complet.
- Humidité : de 10 à 95% humidité relative
- Température : de - 20° C à 45° C

DESCRIPTION

- Matériau : plastique 100% recyclable
- Dimensions : 152 x 610 x 457 mm
- Charge filtrante : toute la gamme des produits PURAFIL ; Chemisorbant, Select, Puracarb, CP Blend, Purakol AM
- Epaisseur moyenne de couche de produit : 25,4mm
- Efficacité de traitement : 98% minimum durant la vie active de la charge filtrante
- Perte de charge : ne doit pas dépasser 130,8 Pa à 2,54 m/sec en vitesse frontale

PRESENTATION

Depuis 1994 PURATECH est spécialisée dans la purification de l'air, corrosion et odeur, en milieux industriels et tertiaires. Son offre s'étend aujourd'hui, également aux musées, bibliothèques et archives, ainsi qu'aux industries des semi-conducteurs.

PURATECH représente de manière exclusive la société PURAFIL, leader mondial de cette spécialité depuis plus de 30 ans, première société spécialisée dans la filtration chimique des gaz par voie sèche à être certifiée ISO 9001.

Fabriqué par :



Distribué par :



Adresse :
16 rue Paul
Séjourné
94000 CRETEIL

Tél. : +33 (0)1 43 39 41 48
Fax : +33 (0)1 43 39 93 57
Email : brarda.puratech@orange.fr
Web : <http://www.puratech.fr>